

PRODUKTDATABLAD

RF CLAS P 40 4 W/827 E14 FIL

LED Retrofit CLASSIC P | LED lyskilder, klassisk kronepæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Generel belysning
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer
- Anvendelser i hjemmet

PRODUKTFORDELE

- Meget lavt energiforbrug
- Klare lyskilder med innovative LED "glødetråd" teknologi
- Ingen UV og nær-IR-stråling i lysstrålen
- Øjeblikkeligt 100 % lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder
- Lav termisk udgang (sammenlignet med standard referenceprodukt)
- Design, dimensioner, lysstrøm sammenlignelig med en glødepære eller halogenpære

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til liniespændning
- Ikke dæmpbar
- Kviksølvfri lyskilder
- Spredningsvinkel: op til 300°
- Levetid: op til 15.000 timer



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,00 W
Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev [calc.]	0,70
Farvetemperaturer	Warm White
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	77,0 mm
Diameter	45,0 mm
Udvendig kolbe	P45
Længde	77 mm

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E14
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Klar
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A++
Energiforbrug	4 kWh/1000h

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	DRBP/C-4/827-220/240-E14-45
Ordreference	LEDSCLP40 4W/82

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4052899941670	RF CLAS P 40 4 W/827 E14 FIL	Shipping carton box 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	5.93 dm ³	339.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.